# ISIÓN MAQUINARIA

### **DHT50RA**

# **TURBOCALEFACTOR**

## **DIESEL/PARAFINA 50KW**

CÓD. 1040 10782

El turbocalefactor portátil diésel o parafina con cámara de combustión abierta. DHT50RA POWER PRO está diseñado para uso en áreas al aire libre o en interiores bien ventilados.

Para uso en interiores, proporcione aberturas de ventilación permanentes de al menos 25cm²/kW, distribuidos equitativamente entre el piso y el techo, con un mínimo de 250cm².

Todos los turbocalefactores POWER PRO están garantizados durante 1 año.

# Regulador de temperatura | Profileration | Pr



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad Calefactora	Potencia Presión Flujo de Aire Voltaje Frecuencia Combustible Consumo Combustible	50 kW / 170.600 BTU/h 0,38 Bar 1.100 m3/h 220V 50Hz Diesel / Parafina (Kerosene) 4,0 Kg/h
Construcción	Enfríado Sistema de Seguridad	Por ventilador Incluye sensor de llama
Embalaje	Largo x Ancho x Alto Peso	1.076 x 515 x 585 mm 23,2 kg

### Tanque de combustible con capacidad de 50L





Entrada y salida de aire del turbocalefactor.



Indicador de encendido y pantalla de visualización de temperatura ambiente.

Nota: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaboradas con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de los productos. Dirección: Luis Alberto Cruz 1166 Renca. Santiago, Chile. / Teléfono: +56 2 2389 0000 / www.vielco.com