

## CP20 CORTADORA DE PAVIMENTO DIESEL

**10HP**  
CÓD. 1030 10390

- ▶ Motor KIPOR KM186FE 10Hp
- ▶ Diámetro de discos 14 a 20"
- ▶ Profundidad de corte 17cm (6,7")
- ▶ Partida eléctrica 12V (incluye batería)
- ▶ Semi-Autopropulsado



|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Unidad Motriz</b>      | Modelo<br>Tipo motor<br>Distribución<br>Refrigeración<br>Diámetro x Carrera<br>Relación de compresión<br>Cilindrada<br>Aspiración<br>Potencia máxima<br>Ralentí<br>Cigüeñal<br>Sentido de giro<br>Encendido<br>Partida | KM186FE<br>Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa<br>OHV<br>Por aire<br>86 x 70mm<br>19:1<br>406cc<br>Natural<br>10HP<br>1.300rpm ± 50r/min<br>Horizontal<br>Antihorario, visto desde el eje de salida<br>Por compresión<br>Manual / Eléctrica 12V |
| <b>Arranque Eléctrico</b> | Batería<br>Capacidad motor de arranque<br>Capacidad alternador de carga  | 12V / 36Ah<br>12V / 0,8kW<br>12V / 3A  |
| <b>Combustible</b>        | Tipo<br>Capacidad tanque combustible<br>Autonomía<br>Indicador de nivel de combustible   | Petroleo Diesel<br>5,5L<br>>3h<br>No   |
| <b>Aceite</b>             | Tipo<br>Lubricación<br>Sensor de aceite<br>Capacidad Carter  | Aceite para motores diesel 4T, 15W-40, grado CD o superior<br>Salpicado<br>No<br>1,65L   |
| <b>Unidad Cortadora</b>   | Peso<br>Diámetro de discos<br>Profundidad de corte<br>Ajuste de profundidad<br>Propulsión<br>Capacidad tanque de agua<br>Dimensiones   | 186kg<br>14" a 20"<br>17cm (6,5")<br>Por manivela<br>Manual<br>40L<br>180 x 57 x 104cm   |

NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.



LUIS ALBERTO CRUZ 1166  
RENCA, SANTIAGO DE CHILE  
TEL. +56 22389 0000  
[WWW.VIELVA.CL](http://WWW.VIELVA.CL)

**VIELVA**  
DESDE 1951