

DHT20
TURBOCALEFACTOR
A DIESEL/KEROSENE
20KW
CÓD. 1030 10458

- ▶ Potencia 20 kW / 68.240 BTU/h
- ▶ Flujo de Aire 550 m3/h
- ▶ Voltaje/Frecuencia 220V / 50Hz



Unidad Calefactora	Potencia Presión Flujo de Aire	20 kW / 68.240 BTU/h 0,32 Bar 550 m3/h
Combustible	Combustible Consumo Combustible Capacidad de Tanque de Combustible Diámetro Inyector Combustible	Diesel / Parafina (Kerosene) 1,9 L/h 19 L 0,5 mm
Alimentación Eléctrica	Voltaje Frecuencia	220V 50Hz
Dimensiones	Embalaje (LAH) Largo x Ancho x Alto Peso	750 x 315 x 415 mm 14 kg
Construcción	Enfriado Sistema de Seguridad	por Ventilador Incluye sensor de llama
Otros	Color Transporte Procedencia Garantía	Negro Manilla China 1 Año

NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.



LUIS ALBERTO CRUZ 1166
 RENCA, SANTIAGO DE CHILE
 TEL. +56 22389 0000
WWW.VIELVA.CL

VIELVA
 DESDE 1951