



**POWER PRO**

**DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN**



**UM220V**  
**Unidad Motriz**  
**Eléctrica 1,5kW**  
**Electric Drive Unit**  
**for Inversion Vibrator**

CÓD. 1030 10402

- Motor monofásico 1,5kW 220V/50Hz
- Protector térmico
- Acople tipo Dynapac



FICHA TÉCNICA - VERSIÓN 02 - FC - JUNIO 2013

Unidad Motriz	Tipo motor Potencia Voltaje Frecuencia Velocidad Motor Peso	Eléctrico 1,5kW (2Hp) 220V 50Hz 3.000r/min 17kg			
Acople	Tipo Velocidad giro Largo sondas vibratoras admisibles Diámetro sondas vibratoras admisibles Dimensiones embalaje	Dynapac 3,000rpm 4-6m 32-38-45-60mm 44 x 44 x 52cm			
* Sondas Vibradoras	Código Diámetro cabezal vibrador Largo manguera Velocidad Giro de eje flexible	1030 10403 32mm 6m 3.000 - 3600rpm	1030 10404 38mm 6m 3.000 - 3600rpm	1030 10405 45mm 6m 3.000 - 3600rpm	1030 10406 60mm 6m 3.000 - 3600rpm

\* Sondas Vibradoras se venden por separados

Luis Alberto Cruz 1166, Renca, Santiago de Chile  
Mesa Central (56.2) 2389 0000 [www.vielva.cl](http://www.vielva.cl)

**VIELVA**