



GO65DE
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 6,5 KVA
 SKU. 1030 11278



UNIDAD GENERADORA	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Fases	Monofásico
	Corriente Nominal	26A
	Potencia Nominal	6kW / 6kVA
	Potencia Máxima	6,5kW / 6,5KVA
	Regulación de Voltaje Factor Potencia	AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro
	Alarmas	Aceite
	Conexiones	2 salidas AC 230V
	Bornera	-
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/8,3A
	Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor	Monocilindrico, 4 Tiempos
	Diámetro x Carrera	92x75mm
	Refrigeración	Por Aire
	Relación de Compresión	19,5:1
	Aspiración	Natural
	Velocidad de Giro	3.000rpm
	Partida	Eléctrica / Manual
	Tipo de Batería	Plomo - Ácido
	Batería	12V - 36A
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m	
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible	Diesel
	Consumo de Combustible	1,75L/kWh (70% carga)
	Capacidad Estanque Combustible	12,5L
	Autonomía	5h
ACEITE	Tipo de Aceite	15W-40
	Capacidad Carter de Aceite	1,4L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)	78x60x60cm
	Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm
	Peso Vacío	125kg
	Peso Lleno	138,9kg

PRODUCTO
CERTIFICADO

SEC



0000000397439

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

VIELCO.COM



@VIELCO.CHILE