



GS1200D
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 12 KVA
SKU. 1030 11281



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V 50Hz Monofásico 47,8A 11kW / 11kVA 12kW / 12kVA AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltímetro - Carga (Kw) - Amperímetro - Horómetro - Rpm Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada de Emergencia - Mantención 2 enchufes 250V / 30A Si 12V / 8,3A Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos 92x75mm Por Aire 20:1 Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 36A 74dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 2,2L/kWh (70% carga) 25L 8h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 2,8L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	117x70x88cm 110x65x78cm 260kg 287,8kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000391497

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

VIELCO.COM



@VIELCO.CHILE