



GS700D
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 5,5 KVA
 SKU. 3050 11003



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V 50Hz Monofásico 21,7A 5kW / 5kVA 5,5kW / 5,5KVA AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro Aceite 2 enchufes hembra 250V/30A - 12V DC/8,3A Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Monocilíndrico, 4 Tiempos 88x75mm Por Aire 19:1 Natural 3.000rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 30A 72dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 1,45L/kWh (70% carga) 14,5L 7h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 1,7L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	100x57x77cm 92x55x75cm 165kg 186,2kg

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000400362

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA
VIELCO.COM