



GSS18D3

GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 18 KVA

SKU. 3050 11011

Porque sabemos que el funcionamiento de tu negocio es lo más importante, te presentamos el generador eléctrico GSS18D3 KOLVOK de 13.000W de potencia nominal trifásica, el cual está preparado para alimentar por más de 12 horas los equipos que necesites. Cuenta con un regulador de voltaje automático AVR de primera gama, el cual permite al generador entregar corriente estable y continua durante todo el trabajo. Además, cuenta con un módulo de control iluminado SMARTGEN preparado para informarte de las horas de uso y niveles de aceite y combustible para que así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. Su sistema de refrigeración por agua hace que pueda funcionar por varias horas sin descanso manteniendo la calidad y eficiencia que tantos buscan. La cabina insonorizada de este equipo esta recubierta por uno de los mejores materiales aislantes, para hacer que el trabajo cerca del equipo sea lo más cómodo posible. Capaz de abastecer motores eléctricos, bombas de agua o cualquier tipo de herramienta eléctrica. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

Tanque de Combustible
con capacidad de 120L

Panel
Completo Panel de Control
multifunción

Botón de Parada de Emergencia
visible y en bajo relieve, para
minimizar activaciones accidentales.

Gabinete insonorizado
para reducción de ruido

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



TIPOS DE USOS REFERENCIALES TRIFÁSICO



Hogar / Locales



Minimarket



Pequeñas Bodegas



Pequeñas Fábricas

13KW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	13kW / 16kVA
Potencia Máxima	14kW / 18kVA
Corriente Nominal	23,1A
Capacidad de Estanque	120L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Trifásico
Factor de Potencia	0,8 (coseno de φ)
Tipo de Motor	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Agua
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	22,5h
Nivel de Ruido	70dB(A)/7m

PESO Y DIMENSIONES

Peso	670kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	177x86x116cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



000000391460

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA **VIELCO.COM**