



GSS22D3
GENERADOR
DE USO CONTINUO
DIESEL 22 KVA
SKU. 1030 11283



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230 - 400V 50Hz Trifásico 28,9A 16kW / 20kVA 18kW / 22kVA AVR 0,8 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada de Emergencia - Mantenimiento 2 enchufes hembra 230V / 30A Si - Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juego de Llaves
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos 90x100cm Por Agua 5 - 9L 18:1 Natural 1.500rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 60A 70dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 4,05L/kWh (70% carga) 92L 15,9h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 8L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	190x92x118cm 189x91x116cm 770kg 870kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000391440

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA
VIELCO.COM