

KDE6700T GENERADOR DIESEL INSONORIZADO

5KVA
CÓD. 3050 10003

- ▶ Potencia Nominal 4,5kVA
- ▶ Partida eléctrica 12V
- ▶ Gabinete Silencioso
- ▶ Transporte: Gancho de lavante y ruedas



Unidad Motriz	Modelo	KM186FAGET
	Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos, inyección directa
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	86 x 72mm
	Relación de compresión	19:1
	Cilindrada	418cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	3.000r/min
	Potencia máxima	10HP
	Encendido	Por compresión
	Partida	Eléctrica 12V / Manual
Batería	12V - 36Ah	
Combustible	Tipo	Petroleo Diesel
	Capacidad tanque combustible	15L
	Autonomía	> 6h
	Indicador de nivel de combustible	Si
Aceite	Tipo	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40
	Alarma de aceite	Si
	Capacidad carter	1,65L
Unidad Generadora	Voltaje	230V
	Frecuencia	50Hz
	Corriente Nominal	19,6A
	Potencia Nominal	4,5kVA / 4,5kW
	Potencia Máxima	5kVA / 5kW
	Excitación	Autoexcitado con carbones
	Fases	Monofásico
	Grado de aislación	B
	Nº de polos	2
	Factor de potencia (cos phi)	1
	Regulación de voltaje	AVR
Conexión	2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R	

Panel de Control	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	No
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora Piloto	-
Salida DC	Voltaje	12V DC
	Corriente	8,3A
Gabinete	Estructura	Tipo Abierto
	Nivel de ruido	77dB(A) / 7m
	Chasis	Acero tubular 1mm
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	Sí
	Manual de usuario	Sí
	Juego herramientas básicas	Sí
	Ruedas	4
Dimensiones y Peso	Largo (mm)	915
	Ancho (mm)	547
	Altura (mm)	742
	Peso Vacío(Kg)	170Kg
	Peso con aceite y tanque lleno(Kg)	193Kg
Diseño	Color	Negro/Amarillo
	Transporte	Gancho de levante, manilla de transporte y ruedas.
	Procedencia	China

KDE6700T GENERADOR DIESEL

5KVA
CÓD. 3050 10003

