

LB130ID TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

18V ION-LITIO
CÓD. 1030 11446

- ▶ NO INCLUYE BATERÍA, NI CARGADOR
- ▶ Capacidad del mandril 13mm
- ▶ Sin velocidad de carga 0 - 500rpm / 0 - 1800rpm
- ▶ Motor Brushless



Herramienta	Voltaje nominal Velocidad sin de carga Impactos por minuto Capacidad del mandril Max. Capacidad de perforación Peso Voltaje de Batería Dimensiones embalaje (LxAxh) Garantía	DC 18V 0 - 500rpm / 0 - 1800rpm M.baja 0-8.000gpm / M.alta 0-28.800gpm 13mm Acero: Ø 6 mm / Concreto: Ø 8 mm / Madera: Ø20 mm 1,60 kg DC 18V 203x105x220mm 1 años
Sonido y Vibración	Presión sonora LPA Potencia sonora LWA Vibración (Perforación) Incertidumbre K	74,6 dB(A) 85,6 dB(A) 10,12 m / s2 1,5 m/s2
Batería Ion-Litio (NO INCLUIDA)	Capacidad de la Batería Tecnología de Celdas Tensión Peso	2.0AH / 4.0AH Ion-Litio DC 18V 400gr / 600gr
Cargador (NO INLCUIDO)	Voltaje nominal Potencia de entrada Voltaje de salida Corriente de salida Tiempo de carga Batería 2Ah Tiempo de carga Batería 4Ah	220V AC, 50/60Hz 80W DC18V 1,5 A 90min 180min

NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.



LUIS ALBERTO CRUZ 1166
RENCA, SANTIAGO DE CHILE
TEL. +56 22389 0000
WWW.VIELVA.CL

VIELVA
DESDE 1951