

INTERRUPTOR DE NIVEL

FSP5M
5 METROS
CÓD. 1030 11232

FSP7M
7 METROS
CÓD. 1030 11233

FSP12M
12 METROS
CÓD. 1030 11234



Características Principales

- Control de nivel flotante de doble función (vaciado o llenado), hermético tipo boya, diseñado y fabricado en polipropileno
- Por sus características es apto para uso en líquidos no corrosivos ni combustibles, pudiendo utilizarse en estanques de agua, aceites poco densos y aguas servidas.
- No se ve afectado por la turbulencia del agua, debido a su diseño interno.
- El mismo modelo es apto para estanques i cisternas.
- La regulación del nivel se obtiene desplazando el contrapeso a través del cable y fijándolo al mismo con la traba provista para tal fin.
- Temperatura de trabajo de 0 a 60°C
- Grado de protección IP68
- Largo de cable 5m / 7M / 12m
- Tipo de cable H07-RNF
- Voltaje 220V

Características Conductor Eléctrico H07-RNF

- Diseñado para sumergir
- Instalación al aire libre (Excelente)
- Instalación sumergido en el agua (Excelente)
- Extremadamente flexible
- Resistente a los ataques químicos, grasas, aceites
- Resistente a la abrasión
- Resistente a bajas temperaturas (Excelente)
- No propagador de llama (Atóxico)

NOTA: Las imágenes e ilustraciones, fueron elaborados con fines ilustrativos, no constituyendo necesariamente una representación exacta de la realidad.



LUIS ALBERTO CRUZ 1166
RENCA, SANTIAGO DE CHILE
TEL. +56 22389 0000
WWW.BERCATTI.COM

