FICHA TÉCNICA. VERSIÓN 02. FC. MARZO 2015

KGE6500E Generador Gasolina 5,5kVA Gasoline Generator Set

- Partida Eléctrica 12V
- Alarma de aceite
- Potencia Nominal 5kVA



Modelo	KG390GEX
Tipo motor	Monocilíndrico, 4 tiempos
Distribución	OHV
Refrigeración	Por aire
Diámetro x Carrera	88 x 64mm
Relación de compresión	8,5:1
Cilindrada	389 cc
Aspiración	Natural
Velocidad de giro	3.000 r/min
Potencia máxima	13HP
Encendido	TCI
Bujía	F6TC
Partida	Eléctrica 12 V / Manual
Batería	12 V - 8 Ah
Tipo	Gasolina 93 octanos sin plomo
•	30L
Autonomía	> 12h
Indicador de nivel de combustible	Sí
Tipo	Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40
Alarma de aceite	Sí
Capacidad carter	1,1L
Voltaje	230V
Frecuencia	50Hz
Corriente Nominal	21.7A
Potencia Nominal	5kVA / 5kW
Potencia Máxima	5,5kVA / 5,5kW
Excitación	Autoexcitado con carbones
Fases	Monofásico
Grado de aislación	В
Nº de polos	2
	1
Regulación de voltaje	AVR
	Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Aspiración Velocidad de giro Potencia máxima Encendido Bujía Partida Batería Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible Tipo Alarma de aceite Capacidad carter Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Excitación Fases Grado de aislación Nº de polos Factor de potencia (cos phi)





KIPOR

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN

Panel de Control	Voltímetro Amperímetro Frecuenciómetro Horómetro Protector AC Protector DC Luz indicadora Piloto	Sí No No No Sí Sí
Salida DC	Voltaje Corriente	12V DC 8,3A
Gabinete	Estructura Nivel de ruido Chasis	Tipo Abierto 74dB(A) / 7m Acero tubular 1mm
Accesorios	Enchufe macho Cable para cargar baterías Manual de usuario Juego herramientas básicas	3 x 250V NEMA L6-30P No Sí Sí
Dimensiones	Equipo (Largo x Ancho x Alto)	67,5 x 54 x 52cm
Peso	Vacío Con aceite y tanque lleno	90Kg 101,5Kg
Diseño	Color Transporte Procedencia	Negro / amarillo Doble manilla de levante China

KGE6500E Generador Gasolina 5,5kVA Gasoline Generator Set

