



GO35GE GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA MONOFÁSICO 3.5 kVA / PART. ELÉCTRICA SKU. 1030 11671

El generador eléctrico a gasolina modelo GO35GE KOLVOK de 3.5 kVA ha sido diseñado pensando en aquellas personas que necesitan energía fácilmente transportable sin comprometer la calidad, para respaldar equipos sin riesgo de daños eléctricos. Con una potencia monofásica de 3500 W, partida eléctrica y un avanzado sistema de regulación de voltaje automático (AVR), proporciona una energía estable y continua durante toda la jornada laboral. Además, está equipado con barras de agarre ergonómicas y balanceadas de 32 mm para facilitar su transporte. La pantalla iluminada multifuncional, que incluye un horómetro, voltímetro y frecuencímetro, simplifica su uso y garantiza que no se pierda ninguna de las tareas de mantenimiento necesarias.

PANEL

Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A

TANQUE DE COMBUSTIBLE

con capacidad de 18L



PARTIDA MANUAL Y ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Durante la primera hora de uso, no excedas el 50% de la carga. ■ Realiza el primer cambio de aceite una vez alcanzadas las 20 horas de funcionamiento. ■ Opera el generador al 80% de su capacidad de potencia para obtener un rendimiento óptimo y una mejor vida útil. ■ No utilices el generador para alimentar máquinas de soldar.
- Asegúrate de usar filtros adecuados para el equipo. ■ En altitudes superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, la potencia se reducirá, comenzando desde un 10% de forma proporcional a medida que disminuye la disponibilidad de oxígeno.



CONSUMO SUGERIDO DE POTENCIA

Datos referenciales (*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	3.2kW / 3.2kVA
Potencia Máxima	3.5kW / 3.5kVA
Corriente Nominal	14,5A
Capacidad de Estanque	18L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica / Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	16.5h
Nivel de Ruido	73dB(A)/7m

* Estos generadores están diseñados como equipos de respaldo, destinados exclusivamente a proporcionar apoyo energético en momentos de necesidad y no para un suministro continuo de energía.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	54kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	60 x 47 x 49cm



PRODUCTO
CERTIFICADO



000000536765

