



GO80DE3
GENERADOR
 DE RESPALDO
 DIESEL 8,1 KVA
 SKU. 1030 11279

Cuando hablamos de energía trifásica en un equipo ergonómicamente preparado para un cómodo traslado no podemos evitar pensar en nuestro generador eléctrico Diesel GO80-DE3 KOLVOK, altamente preparado para abastecer de la mejor energía a todo tu negocio, ya que cuenta con un regulador de voltaje automático AVR capaz de entregar una corriente estable, resguardando y protegiendo así todos los equipos que desees respaldar. Nuestro generador eléctrico GO80DE3 cuenta con 6.000W de potencia nominal. Este generador entregará eficiencia y seguridad a todos tus proyectos, ya que cuenta con los más altos estándares de seguridad incorporando alarma de aceite y conexión a tierra sin contar con su panel iluminado para cumplir tu tarea al máximo nivel. KOLVOK cuenta con respaldo técnico a nivel nacional, encuentra tu sucursal más cercana en nuestro sitio web VIELCO.COM.

Tanque de Combustible
 con capacidad de 12,5L



Pantalla Multifunción
 Horómetro, Voltímetro,
 Frecuenciómetro.

Manillas retráctiles y
Ruedas para facilitar su traslado.

Pane
 Interruptor General
 1 salida AC230V, 1 salida AC380V
 Cargador DC 12V / 8,3A
 Alarma de aceite

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA TRIFÁSICA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



750W x3*



1.250W x3*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	6kW / 7,5kVA
Potencia Máxima	6,5kW / 8,1kVA
Corriente Nominal	10,8A
Capacidad de Estanque	12,5L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Trifásico
Factor de Potencia	0,8 (coseno de φ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	5h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	125kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	74x51x63cm

PRODUCTO CERTIFICADO



000000397441

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA **VIELCO.COM**