



GO80DE3
GENERADOR
DE RESPALDO
DIESEL 8,1 KVA
SKU. 1030 11279



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V - 400V 50Hz Trifásico 10,8A 6kW / 7,5kVA 6,5kW / 8,1KVA AVR 0,8 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltímetro - Horómetro - Frecuenciómetro Aceite 1 salida AC 230V, 1 salida AC 380V - 12V DC/8,3A Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Monocilindrico, 4 Tiempos 92x75mm Por Aire 19,5:1 Natural 3.000rpm Eléctrica / Manual Plomo - Ácido 12V - 36A 74dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 1,75L/kWh (70% carga) 12,5L 5h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 1,6L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	76,5x53x65cm 74x51x63cm 125kg 139,1kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000397441

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA
VIELCO.COM