



GO82GTA GENERADOR GASOLINA DE RESPALDO MONOFÁSICO + CONEXIÓN ATS 8,5 KVA

SKU. 1030 11694

Respaldo y confianza es el lema de nuestro generador eléctrico GO82GTA KOLVOK, con sus 8.000W de potencia nominal monofásica y su sistema de regulación de voltaje automático AVR es capaz de entregar una energía estable y pareja a lo largo de todo su trabajo sin perder calidad ni potencia. Cuenta con barras y manillar ergonómicamente balanceados para un transporte cómodo y sencillo del equipo en conjunto con una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. El generador eléctrico GO82GTA KOLVOK, está pensado para respaldar los distintos aparatos electrónicos de un hogar como refrigeradores, microondas, televisores e incluso la propia iluminación de este. Con partida eléctrica para esas partidas en frío donde el encendido manual puede resultar un poco difícil y **con conexión ATS**. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM

Tanque de Combustible
con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuencímetro

Panel
Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas industrial 220V/32A
Cargador DC 12V/8,3A
Conexión ATS

**Manillas retráctiles y
Ruedas** para facilitar su traslado.



RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	8kW / 8kVA
Potencia Máxima	8,5kW / 8,5kVA
Corriente Nominal	36,4A
Capacidad de Estanque	28L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica / Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	6h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	102kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	73x57x58cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



000000461189

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA VIELCO.COM