## GO82GTA GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA + CONEXIÓN ATS 8,5 KVA

SKU. 1030 11694



UNIDAD	Voltaje	220V
GENERADORA	Frecuencia	50Hz
	Fases	Monofásico
	Corriente Nominal	36,4A
	Potencia Nominal	8kW / 8kVA
	Potencia Máxima	8,5kW / 8,5kVA
	Regulación de Voltaje	AVR
	Factor Potencia	1 (coseno de $\phi$ )
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados	Voltímetro - Frecuenciómetro - Horómetro
	Alarmas	Aceite
	Conexiónes	2 salidas industriales 220V/32A
	Bornera	•
	Salida DC (Voltaje/Corriente)	12V DC/8,3A
	Accesorios	Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Ruedas

UNIDAD Tipo Motor Monocilíndrico, 4 Tiempos Motriz Diámetro x Carrera 94x72mm

Diámetro x Carrera94x72mrRefrigeraciónPor AireRelación de Compresión9+-0,2AspiraciónNatural

Aspiración Natural
Velocidad de Giro 3.000rpm
Partida Eléctrica / Manual (+ Conexión ATS)

Tipo de Bateria Litio
Batería 12V - 9A
Nivel de Ruido 74dB(A)/7m

COMBUSTIBLE Tipo de Combustible Gasolina

Consumo de Combustible 3,27L/kWh (70% carga)
Capacidad Estanque Combustible 28L

Capacidad Estanque Combustible Autonomía

ACEITE Tipo de Aceite 15W-40
Capacidad Carter de Aceite 1,2L

DIMENSIONES Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) 78x60x6

Y PESO

Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto)78x60x60cmMedidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto)73x57x58cmPeso Vacío102kgPeso Lleno131,2kg

PRODUCTO CERTIFICADO

00000004**61189** 

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

6h

VIELCO.COM



TA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADOS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.