



GS1200D GENERADOR DE RESPALDO DIESEL 12 kVA SKU. 1030 11281

Para garantizar el respaldo más confiable para tu hogar, te presentamos nuestro generador eléctrico a diesel de 12 kVA, modelo GS1200D de KOLVOK, con una potencia nominal monofásica de 11.000 W. Este generador está diseñado para alimentar una amplia gama de electrodomésticos, dispositivos tecnológicos y otros equipos, gracias a su regulador de voltaje automático AVR de primera calidad y su avanzado módulo de control SMARTGEN para monitorear y controlar el equipo. Además, cuenta con una serie de alarmas que te mantienen informado sobre los niveles del generador, junto con funciones de parada de emergencia y arranque electrónico desde el panel de control para una operación más conveniente. Proporciona una energía estable y de alta calidad para proteger tus dispositivos eléctricos y evitar interrupciones. La cabina insonorizada reduce el ruido y su doble sistema de ventilación garantiza una eficiencia óptima del motor.

TANQUE DE COMBUSTIBLE
con capacidad de 25L



RUEDAS para facilitar su traslado.

GABINETE insonorizado
para reducción de ruido

PANEL
Interruptor General
Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ Durante la primera hora de uso, no excedas el 50% de la carga. ■ Realiza el primer cambio de aceite una vez alcanzadas las 20 horas de funcionamiento. ■ Opera el generador al 80% de su capacidad de potencia para obtener un rendimiento óptimo y una mejor vida útil. ■ Evita dejar vacío el tanque de combustible. ■ No utilices el generador para alimentar máquinas de soldar. ■ Asegúrate de usar filtros adecuados para el equipo. ■ En altitudes superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, la potencia se reducirá, comenzando desde un 10% de forma proporcional a medida que disminuye la disponibilidad de oxígeno.



CONSUMO SUGERIDO DE POTENCIA

Datos referenciales (*) Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	11kW / 11kVA
Potencia Máxima	12kW / 12kVA
Corriente Nominal	47,8A
Capacidad de Estanque	25L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Bicilíndrico en V, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	8h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Estos generadores están diseñados como equipos de respaldo, destinados exclusivamente a proporcionar apoyo energético en momentos de necesidad y no para un suministro continuo de energía.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	260kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	110x65x78cm



PRODUCTO
CERTIFICADO



000000391497