



GSS18D GENERADOR DE USO CONTINUO DIESEL 18 kVA

SKU. 3050 11010

Diseñado específicamente para suministrar energía monofásica a hogares, negocios y bodegas de menor tamaño, nuestro generador eléctrico GSS18D de KOLVOK se destaca como un referente en su categoría, gracias a la calidad controlada de la energía que proporciona. Equipado con un sistema de regulación de voltaje automático (AVR), este generador estabiliza la energía suministrada para proteger los equipos conectados. Con una potencia nominal monofásica de 18.000W, cuenta con una cabina insonorizada de alta calidad, revestida con materiales aislantes de primera categoría, garantizando un trabajo cómodo y eficiente. Su módulo de control iluminado SMARTGEN no solo facilita la operación del generador, sino que también proporciona información sobre los niveles de aceite y combustible, así como las horas de uso, para un mantenimiento óptimo. Con una capacidad para funcionar durante 12 horas continuas sin problemas, este equipo es ideal para alimentar bombas de agua y motores eléctricos.

PANEL
Completo Panel de Control multifunción



TANQUE DE COMBUSTIBLE
con capacidad de 90L

GABINETE insonorizado
para reducción de ruido

RECOMENDACIONES BÁSICAS

■ **Primer cambio de aceite:** Realiza el primer cambio de aceite y filtro de aceite después de alcanzar las 50 horas de funcionamiento. ■ **Rendimiento óptimo:** Operar el generador al 80% de su capacidad de potencia maximiza su rendimiento y vida útil. ■ **Combustible:** Evita dejar el tanque de combustible vacío. ■ **Uso adecuado:** No utilices el generador para alimentar máquinas de soldar. ■ **Filtros adecuados:** Asegúrate de usar los filtros correctos para el equipo. ■ **Altitud:** En altitudes superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, la potencia se reducirá, comenzando desde un 10%, de forma proporcional a medida que disminuye la disponibilidad de oxígeno. ■ **Mantenimiento periódico:** Realizar mantenimientos periódicos reduce significativamente la posibilidad de fallas en los componentes.

BOTÓN DE PARADA de Emergencia visible y en bajo relieve, para minimizar activaciones accidentales.



TIPOS DE USOS SUGERIDOS



Hogar / Locales



Minimarket



Pequeñas Bodegas

16kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	16kW / 16kVA
Potencia Máxima	18kW / 18kVA
Corriente Nominal	69,5A
Capacidad de Estanque	90L
Voltaje / Frecuencia	230V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de φ)
Tipo de Motor	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Agua
Partida	Eléctrica
Autonomía con tanque lleno (*)	15,9h
Nivel de Ruido	70dB(A)/7m

* Para mantener tu grupo electrógeno en óptimas condiciones de funcionamiento y prolongar su vida útil, es importante realizar revisiones y mantenciones periódicas de acuerdo con la TABLA DE MANTENIMIENTO.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	790kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	189x91x116cm

1
AÑO O
500 HRS
GARANTÍA

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000391462