

XP250LE
ORILLADORA
A COMBUSTIÓN 2T
SKU. 1080 10260

- ▶ Motor 2 tiempos, 25,4 cc
- ▶ Ancho Corte Carrete Nylon de 440 mm



UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Refrigeración Cilindrada Potencia Nominal Velocidad Máxima del Motor Velocidad en Ralenti del Motor Sistema de Encendido Partida	Monocilindrico, 2 Tiempos Por Aire 25,4 cc 0,75kW / 7500rpm 9000 min-1 3000 ± 300 min-1 CDI Manual
COMBUSTIBLE	Tipo de Mezcla Tipo de Gasolina Tipo de Aceite Proporción de Mezcla de Combustible Capacidad Estanque Combustible	Gasolina + Aceite 2T Gasolina 93 Octanos Aceite para motores 2T Gasolina 40 : Aceite 1 550 ml
UNIDAD DE CORTE	Diámetro del Eje Velocidad Giro Carrete de Nylon Ancho Corte Carrete Nylon Diámetro Nylon	26 mm 6600 min-1 440 mm 2 mm
ACCESORIOS	Guarda Protectora Carrete Nylon Arnés de Seguridad Mezclador de Combustible Set de Herramientas	1 Pieza 1 Pieza 1 Pieza 1 Pieza 1 Estuche
DIMENSIONES, PESO Y RUIDO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Peso Bruto Peso Neto Niveles de Ruido	1640 x 250 x 125/250mm 7,5 kg 5,2 kg 113 dB(A)

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS. NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.