



GO22G GENERADOR DE RESPALDO GASOLINA MONOFÁSICO 2,2 KVA SKU. 1030 11672

Pensado para todas esas personas que necesitan energía fácil de transportar y que sea de alta calidad para cuidar de sus equipos sin quemarlos o hacerles algún daño eléctrico. Nuestro generador eléctrico GO22G KOLVOK está diseñado con la más alta tecnología para apoyarte en terreno sin desilusionarte, con 2.000W de potencia nominal monofásica además de un sofisticado sistema de regulación de voltaje automático AVR que protege tus aparatos electrónicos entregando una energía estable y continua durante toda su jornada de trabajo, además de barras ergonómicamente balanceadas de 32mm para un transporte fácil y cómodo. Posee una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

Panel

Iluminación de Panel LED
Alarma de Aceite, Interruptor General
2 salidas Schuko 220V/16A
Cargador DC 12V/8,3A

Tanque de Combustible con capacidad de 18L



Partida Manual

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	2kW / 2kVA
Potencia Máxima	2,2kW / 2,2kVA
Corriente Nominal	9,1A
Capacidad de Estanque	18L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de ϕ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	15h
Nivel de Ruido	74dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	48kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	60x44x49cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



000000397662

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA **VIELCO.COM**